



ADHESIVOS - SELLADORES - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN 13888

El abajo firmante, Gabriel Ortín, representando a

IBERMAPEI, S.A.

Plaza Cataluña nº 20, 5ª planta – 08002 BARCELONA

declaro que el mortero

KERACOLOR FF

Mortero cementoso mejorado e hidrofugado, para juntas de hasta 6 mm.

Producido en las plantas de:

- Amposta, Crta. Nacional 340, km. 1.078,6 - 43870 Amposta, TARRAGONA

cumple la Norma:

UNE-EN 13888 : 2002 – Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones - CLASE CG2

Nombre: Gabriel Ortín

Cargo: Director de Asistencia Técnica

Barcelona, 30/06/08

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

Resistencia a la abrasión	$\leq 1\ 000\ \text{mm}^3$
Resistencia a flexion (seco)	$\geq 3,5\ \text{N/mm}^2$
Resistencia a flexion (ciclos hielo-deshielo)	$\geq 3,5\ \text{N/mm}^2$
Resistencia a compression (seco)	$\geq 15\ \text{N/mm}^2$
Resistencia a compresión (ciclos hielo-deshielo)	$\geq 15\ \text{N/mm}^2$
Retracción	$\leq 2\ \text{mm/m}$
Absorción de agua después de 30 min	$\leq 2\ \text{g}$
Absorción de agua después de 240 min	$\leq 5\ \text{g}$