



0099

Giscolene 100

Suministrado por: ROLLGUM SL
C/Àngel Guimerà 31-33
E-08017 Barcelona

Fabricado en: C/Libra 17
E-08228 Terrassa

07

0099/CPD/A85/0060

Lámina de EPDM de 1.0 mm
Ancho estándar: 1500 mm
Largo estándar: 20 m

UNE-EN 13956

Aplicación expuesta: adherida, fijada mecánicamente

Aplicación cubierta: lastrada

UNE-EN 13967

Aplicación tipo A y T

Comportamiento frente al fuego externo	EN 13501-5	F _{roof} (t1)
Reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estanqueidad al agua (60 kPa)	EN 1928	Pasa
Resistencia a la tracción (L/T)	EN 12311-2	≥9 MPa
Alargamiento (L/T)	EN 12311-2	≥ 400%
Resistencia al impacto	EN 12691	≥ 200 mm
Resistencia a una carga estática	EN 12730	≥25 kg
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	≥ 20 N
Resistencia al cizallamiento del solape	EN 12316-2	≥ 200 N/50 mm
Resistencia al pelado del solape	EN 12317-2	≥ 25N/50mm
Resistencia a la penetración de raíces	PrEN 13948	PND
Durabilidad (1000 h, UV)	EN 1297	Pasa (Clase 0)
Durabilidad de la estanqueidad frente al envejecimiento	EN 1296/EN 1928	Pasa
Plegado a baja temperatura	EN 495-5	≤ -30 °C

Dispone de la Marca de Calidad AENOR según normas UNE-EN 13956/13967
Dispone del Marcado CE según normas UNE-EN 133361/UNE-EN 13362