

ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
 Polígono Industrial "El Campillo"
 Apartado de Correos 25
 48500 GALLARTA (BIZKAIA).
 Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103



Tfno Técnico: 946 361 865
 Página Web: www.onduline.es
 E-mail: comercial-onduline@onduline.es

DESCRIPCIÓN:

Lámina de estanqueidad compuesta por un film autoadhesivo de butilo, revestido con una capa de aluminio reforzada con film de poliéster. El material viene revestido por una capa de plástico siliconado para la protección de la cara autoadhesiva

APLICACIÓN:

Uso recomendado como sellador de juntas y para la formación de limahoyas y limatesas, remates de cubreras, chimeneas, sellados de juntas de panel, reparación de canalones, etc... Para su aplicación, las superficies deben estar limpias y exentas de humedad. En caso de encontrarnos con superficies polvorientas o desconchadas, rascar y aplicar imprimación. Debe almacenarse en lugares secos, ventilados y que no excedan de 30°

CARACTERÍSTICAS		Unidades	Valores
Formatos	<i>Longitud</i>	m	10
	<i>Anchura</i>	cm	7,5 / 15 / 22,5 / 45
	<i>Espesor</i>	mm	0,6mm
	<i>Colores</i>	cm	Terracota y plomo
	<i>Estanqueidad</i>		Impermeable
	<i>Clasificación al fuego</i>		B2
Propiedades mecánicas y físicas	<i>Resistencia a la colabilidad</i>	ISO 7390 mm	5°C =0 70°=3
	<i>Fuerza de pegado</i>	MEL O52 N/cm	4N/cm
	<i>Permeabilidad al vapor</i>	NF T 30 018 gr/m2 24h	2,5
	<i>Temperatura de aplicación</i>	°C	5° a 40°
	<i>Temperatura de trabajo</i>	°C	- 30° a 80°

ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.