

# ULTRACARE KERANET

Limpiador líquido concentrado a base de ácido para eliminar los restos de cemento de las baldosas cerámicas y de cualquier otra superficie resistente a los ácidos. Ideal para la limpieza final tras la colocación, para la limpieza de eflorescencias tipo sales, cal y manchas de óxido



## DESCRIPCIÓN

**UltraCare Keranet** se utiliza para la limpieza de superficies interiores o exteriores (incluyendo fachadas), que hayan sido rejuntadas con morteros de relleno cementosos, de manchas de cemento, residuos del adhesivo y mortero de rejuntado, respetando el mortero cementoso del interior de las juntas.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

**UltraCare Keranet** es adecuado para su uso en materiales resistentes a los ácidos como el gres porcelánico, cerámica, mosaico vítreo, barro cocido, terracota y piedra natural resistente a los ácidos y elimina los restos de suciedad generados durante la instalación, como residuos de juntas cementosas y adhesivos, dejando las superficies perfectamente limpias. También es capaz de eliminar la cal, las manchas de óxido y las eflorescencias.

Apto para limpieza al final de obra de acuerdo con los requisitos de la norma UNE 138002 para la eliminación de residuos de adhesivos y / o rejuntados cementosos en superficies cerámicas o esmaltadas, compatible con productos ácidos.

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

**UltraCare Keranet** es un limpiador líquido que se puede diluir con agua según el nivel de concentración requerido para el grado específico de suciedad. Diluir en relación 1:10 o 1: 5 partes en peso, es decir, una parte de **UltraCare Keranet** mezclada con 5-10 partes de agua. También se puede utilizar puro para eliminar las marcas de fabricación blancas y pulverulentas del reverso de las baldosas cerámicas.

**UltraCare Keranet** se basa en un ácido orgánico especial con una fórmula mejorada, cuya ventaja es su agresividad frente a las manchas y eflorescencias similar a la de ácidos mucho más fuertes (muriático / clorhídrico, sulfúrico, etc.), pero sin desarrollar, como estos últimos ni humos ni vapores tóxicos tan peligrosos. En cualquier caso, se recomienda ventilar las habitaciones en las que se utiliza el producto.

**UltraCare Keranet**, cuando se usa correctamente, no daña las juntas incluso cuando se usa en juntas coloreadas, pero si elimina las eflorescencias que a veces se pueden formar en la superficie.

## AVISOS IMPORTANTES

- No usar nunca **UltraCare Keranet** sobre mármol pulido, ni piedras calizas en general, sus recompuestos o derivados, ni sobre terrazo cementoso.
- No usar **UltraCare Keranet** en baldosas de cerámica, bañeras o sanitarios esmaltados con esmalte que no sea resistente a los ácidos.
- Utilice **UltraCare Keranet** con guantes de goma y gafas protectoras, prestando atención a las salpicaduras en la piel o en el vestuario.
- Antes de usar, asegúrese de que las superficies a limpiar sean resistentes a los ácidos. En casos dudosos, es recomendable realizar pruebas preliminares a diferentes concentraciones.
- No deje que **UltraCare Keranet** actúe durante demasiado tiempo sobre las juntas y siempre enjuague bien con agua limpia para eliminar cualquier producto residual que, con el tiempo, podría provocar variaciones de color.
- **UltraCare Keranet** no daña las superficies metálicas o galvanizadas; sin embargo, debido a la variedad de materiales disponibles en el mercado, se recomienda realizar pruebas preliminares a diferentes concentraciones.

## MODO DE APLICACIÓN

Antes de usar, asegúrese de que las superficies a limpiar sean resistentes a los ácidos. En casos dudosos, es recomendable realizar pruebas preliminares. Antes de limpiar con **UltraCare Keranet**, proteja todo lo que pueda resultar dañado por salpicaduras. Las superficies a limpiar, especialmente si son muy absorbentes (terracota, cerámica porosa, piedras naturales, etc.) deben humedecerse bien con agua antes del tratamiento con **UltraCare Keranet**. Extender el producto, diluido con agua según el nivel de suciedad presente en la superficie (1:10 o 1: 5) y el tipo de superficie a tratar, procediendo en pequeñas áreas y dejar actuar unos 5 minutos. Luego proceda con la limpieza mediante máquina rotativa mono disco o con un tampón abrasivo. Recoja el líquido residual y luego enjuague bien con agua limpia. Para residuos particularmente rebeldes, puede ser necesario repetir la operación.

Use **UltraCare Keranet** solo en juntas perfectamente curadas y endurecidas (de 1 a 10 días, según el tipo de mortero de cemento utilizado). Si es necesario, utilizar un producto para eliminar los residuos de mortero en el momento de la instalación, recomendamos utilizar el nebulizador **UltraCare Keranet Easy**, adecuado para eliminar el exceso de mortero de las superficies en el momento de la instalación. Consulte la ficha técnica correspondiente.

## CONSUMO

Según la necesidad, puede variar según la dilución, el grado y tipo de suciedad y la superficie a tratar.

## PRESENTACIÓN

**UltraCare Keranet** está disponible en botes de 1 litro y garrafas de 5 litros.

## ALMACENAMIENTO

**UltraCare Keranet**, almacenado en su embalaje original, tiene una vida útil de 24 meses.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la Ficha de seguridad del producto, disponible en [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

## DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Consistencia:	líquido
Color:	transparente
Peso específico:	1,10 g/cm <sup>3</sup>
pH:	1,1
Temperatura de aplicación permitida:	de 0°C a +40°C
Tiempo de espera antes de enjuagar:	5 minutos

## ADVERTENCIA

*Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas por aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.*

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMACIÓN LEGAL

*El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.*

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).



**CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.**

**11004-7-2022-es**

*La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley*

