



Yesos Millán, S.L.

INDICADO PARA



PASTA DE JUNTAS LISTA AL USO

Normativas

La pasta de juntas de Secado Lista al uso cumple con la norma Europea EN 13.963 de Mayo de 2005.

Descripción

La pasta de juntas lista al uso está especialmente diseñada para su aplicación específica como pasta de juntas de secado para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de cartón yeso o yeso laminado.

Características técnicas

Color	Blanco
Densidad	< 700 Kg./m ³
Finura de molido	0% EN 315 micras
Tiempo abierto de aplicación	> 24 horas
Adherencia	> 0,25 N/mm ²

Modo de empleo recomendado

Una vez abierto el envase, se puede aplicar directamente sobre las juntas con la ayuda de una espátula de enlucir.

Una vez hecha la aplicación de la pasta, cerrar bien el envase para una próxima utilización.

Aplicaciones

Rejunteado de paneles de cartón yeso o yeso laminado. Para emplastecer superficies de cartón yeso o yeso laminado en pequeños espesores.

Como revoque de alisado a base de yeso.

Para reparar irregularidades de cartón yeso o yeso laminado.

Enlucido de cabezas de tornillos en la misma placa de cartón yeso o yeso laminado.

Ventajas

Pasta lista al uso.

Gran rendimiento.

Gran facilidad de aplicación.

Fácil lijado.

Gran blancura.

Presentación y almacenaje

Este producto se comercializa en envases de plástico de 20Kg en palets de 36 unidades, y en envases de plástico de 5Kg en palets de 115 unidades.

El almacenaje de este producto será de 9 meses desde su fabricación en envase de origen, sin abrir y al abrigo de heladas, sol directo y fuertes calores.

TIEMPO DE TRABAJO

