

Fecha: 16/10/2009














CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HALCON CERAMICAS S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N CP. 12110
ALCORA (CASTELLON)

CERTIFICA
QUE TODOS SUS PRODUCTOS
CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411
DE BALDOSAS CERAMICAS.

El laboratorio de HALCON CERAMICAS S.A. después de analizar las muestras pertinentes, le comunica las siguientes especificaciones de producto:

Producto: TERRA COTTO ANTI 31,2X31,2

Norma	Ensayo	Valor Norma	Valores promedio Halcón Cerámicas	
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura	± 0.6%	± 0.2 %	
	Grosor	± 5%	± 5%	
	Rectitud de los lados	± 0.5%	± 0.2 %	
	Plenitud de superficie	± 0.5 %	± 0.2 %	
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción de agua	≤ 0.5 %	≤ 0.2 %	
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura	Min. 1300	2600	
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión	Min. 35	44	
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	Indicado por el fabricante	V	
UNE-EN-ISO 10545-8	Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)	Método de ensayo disponible	6,7 x 10 (-3)	
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Exigida	Cumple	
UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada	Exigida	Cumple	
UNE-ENV 12633	Resistencia al deslizamiento	Indicado por el fabricante	CLASE 3	
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos	Indicado por el fabricante	GLA	
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a bases	Indicado por el fabricante	GLA	
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas	Indicado por el fabricante	CLASE 5	