

MASILLA STANDARD

Normativa

La MASILLA STANDARD está clasificada como YE/T cumpliendo la norma UNE-EN-13279-1

Descripción

Es una masilla en base de yeso especial, elaborada con aditivos y agregados de granulometría fina, de excelente trabajabilidad, blancura y dureza. Concebida como pasta reparadora multiusos.

Características técnicas

Color	Blanco
Granulometría	$\leq 0.5\%$ Tamiz 200 μm
Relación agua/producto	> 0.3 ó 0.4 litros por 1 kg producto
Densidad aparente en polvo	0.70 ± 0.05 gr./cc
Tiempo de empleo	6 a 8 horas aprox. (dependiendo del batido)
Espesor máximo por capa	5mm
Rendimiento	1.1Kg. x m^2 y mm espesor

Modo de empleo recomendado

Espolvorear el producto sobre el agua, dejar reposar de 3 a 5 minutos y a continuación, amasar con la ayuda de un batidor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea de aspecto denso y sin grumos. Una vez amasado, comenzar a gastar. La duración aproximada de gasto será de 6 a 8 horas, dependiendo de las condiciones de batido y uso.

En ningún caso deberán añadirse aditivos, ya que se puede producir una alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia final del producto.

Una vez hecha la pasta no se podrá añadir agua.

Aplicar con llana o espátula.

Hay que limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.

Se deben de utilizar aguas limpias.

Aplicar con una temperatura superior a 5° y menor de 40° .

Se han de mantener condiciones óptimas de ventilación para un proceso correcto de secado.

Nota: Los tiempos de utilización de trabajo pueden variar dependiendo de la relación agua/yeso, temperatura, PH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

Aplicaciones

Por su facilidad de preparación y por su tiempo de fraguado se emplea como pasta reparadora multiusos para el emplastecido y alisado de superficies irregulares. Para reparar yeso, placa de yeso, cemento y otros materiales. Así como para tapar grietas, agujeros, juntas, rozas, etc...

Ventajas

Fácil de aplicar.
Elevada finura y blancura de acabado.
Excelente dureza.
Facilidad de lijado.

Presentación y almacenaje

Este producto se comercializa en sacos de papel de doble hoja y lámina de plástico, con un contenido de 15 Kgs. $\pm 5\%$ y en palets de 72 sacos.

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.



Yesos Millán, S.L.

INDICADO PARA



TIEMPO DE TRABAJO



INDICADO PARA:



**Aislante
térmico**



**Protección
al fuego**



Confortabilidad



Ligereza



**Aislante
acústico**



**Conductividad
térmica**



**Alto
rendimiento**



**Gran
Blancura**



**Fácil
lijado**



**Resistencia
a la humedad**