



Yesos Millán, S.L.

## INDICADO PARA



## TIEMPO DE TRABAJO



### Normativa

La MASILLA STANDARD está clasificada como YE/T cumpliendo la norma UNE-EN-13279-1

### Descripción

Es una masilla en base de yeso especial, elaborada con aditivos y agregados de granulometría fina, de excelente trabajabilidad, blancura y dureza. Concebida como pasta reparadora multiusos.

### Características técnicas

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Color                      | Blanco                                      |
| Granulometría              | $\leq 0.5\%$ Tamiz 200 $\mu\text{m}$        |
| Relación agua/producto     | $> 0.3$ ó $0.4$ litros por 1 kg producto    |
| Densidad aparente en polvo | $0.70 \pm 0.05$ gr./cc                      |
| Tiempo de empleo           | 6 a 8 horas aprox. (dependiendo del batido) |
| Espesor máximo por capa    | 5mm                                         |
| Rendimiento                | 1.1Kg. x $\text{m}^2$ y mm espesor          |

### Modo de empleo recomendado

Espolvorear el producto sobre el agua, dejar reposar de 3 a 5 minutos y a continuación, amasar con la ayuda de un batidor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea de aspecto denso y sin grumos. Una vez amasado, comenzar a gastar. La duración aproximada de gasto será de 6 a 8 horas, dependiendo de las condiciones de batido y uso.

En ningún caso deberán añadirse aditivos, ya que se puede producir una alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia final del producto.

Una vez hecha la pasta no se podrá añadir agua.

Aplicar con llana o espátula.

Hay que limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.

Se deben de utilizar aguas limpias.

Aplicar con una temperatura superior a  $5^\circ$  y menor de  $40^\circ$ .

Se han de mantener condiciones óptimas de ventilación para un proceso correcto de secado.

Nota: Los tiempos de utilización de trabajo pueden variar dependiendo de la relación agua/yeso, temperatura, PH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

### Aplicaciones

Por su facilidad de preparación y por su tiempo de fraguado se emplea como pasta reparadora multiusos para el emplastecido y alisado de superficies irregulares. Para reparar yeso, placa de yeso, cemento y otros materiales. Así como para tapar grietas, agujeros, juntas, rozas, etc...

### Ventajas

Fácil de aplicar.  
Elevada finura y blancura de acabado.  
Excelente dureza.  
Facilidad de lijado.

### Presentación y almacenaje

Este producto se comercializa en sacos de papel de doble hoja y lámina de plástico, con un contenido de 15 Kgs.  $\pm 5\%$  y en palets de 72 sacos.

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

## INDICADO PARA:



**Aislante  
térmico**



**Protección  
al fuego**



**Confortabilidad**



**Ligereza**



**Aislante  
acústico**



**Conductividad  
térmica**



**Alto  
rendimiento**



**Gran  
Blancura**



**Fácil  
lijado**



**Resistencia  
a la humedad**