

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS  
CUBIERTOS POR LA NORMA ARMONIZADA EN 13.707****DP ASF 0137 /CPR 2013-07-01**

Nombre comercial e identificación del producto: **BigMat PLAX FP 40**  
(LBM – 40 – FP)

LOTE: Ver etiqueta del rollo

Uso previsto: Lámina flexible bituminosa con armadura para la impermeabilización de cubiertas.

Nombre y dirección del fabricante:

**ASFALTEX S.A.**

C/ Ter 12 – 14  
Pol. Ind. Can Calopa  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona

Tlf. 936 747 112 Fax 935 894 393 [www.asfaltex.com](http://www.asfaltex.com)

Organismo notificado: **AENOR**

Número de identificación organismo notificado: **0099**

Tareas llevadas a cabo por el organismo notificado:

- .- Determinación de producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según:  
Sistema 3 para reacción al fuego, ensayos realizados en **APPLUS – LGAI**  
Sistema 2+ para el resto de características, ensayos realizados en **APPLUS - LGAI**
- .- Control de producción en fábrica auditado por **AENOR**.

Sistema de evaluación de las prestaciones: **2 +**

Certificado de conformidad del control de producción en fábrica:

**Nº CPF: 0099/CPR/A85/0010**




Año de colocación del mercado CE: **2.015**

**Prestaciones declaradas**

<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS</b>
<b>Comportamiento frente a un fuego externo</b>	Broof (t1)	EN 13.707
<b>Reacción al fuego</b>	Euroclase E	EN 13.707
<b>Estanquidad</b>	Pasa	EN 13.707
<b>Resistencia a la tracción</b> Dirección longitudinal Dirección transversal	700 +/- 200 N/5cm 450 +/- 150 N/5cm	EN 13.707
<b>Alargamiento en fuerza máxima de tracción</b> Dirección longitudinal Dirección transversal	35 +/- 15 % 35 +/- 15 %	
<b>Resistencia a raíces</b>	NPD	EN 13.707
<b>Resistencia a una carga estática</b>	>= 15 kg	EN 13.707
<b>Resistencia al impacto</b>	>= 1.000 mm	EN 13.707
<b>Resistencia al desgarró</b>	NPD	EN 13.707
<b>Resistencia de las juntas (cizalla)</b>	450 +/- 150 N/5cm	EN 13.707
<b>Durabilidad</b>	NPD	EN 13.707
<b>Flexibilidad a baja temperatura</b>	<= -15 °C	EN 13.707
<b>Sustancias peligrosas</b>	NPD	EN 13.707

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones arriba declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado.



Fabrice Pérez  
Chief executive officer  
**ASFALTEX S.A.**

Sant Cugat del Vallès, a 26 de enero de 2015