


SCHEDA TECNICA

FICHE TECHNIQUE - TECHNICAL SHEET - FICHA TECNICA

LIVING 80

codice articolo E04-00-002A



Dati tecnici - Caractéristique techniques - Technical data - Datos técnicos

Potenza utile nominale/puissance utile nominale/nominal heating capacity/potencia nominal útil	kW	6,9
Potenza utile minima/puissance utile nominale/ minimum output power/ potencia útil minima	kW	2,9
Rumorosità min-max/ niveau de bruit min-max/ noise level min-max/ nivale de ruido min-max	dB	34-48
Rendimento nominale/rendement nominal/ nominal efficiency/rendimiento nominal	%	86,6
Rendimento al Min/rendement au Min/efficiency Min/rendimiento min	%	89
Temperatura fumi in uscita nominale/ température des fumées nominale/ temperature of exhaust smoke nominal/ temperatura de los humos de salida nominal	°C	188,8
Particolato -OCG - NO _x (13%O ₂)/ particule -OCG - NO _x (13%O ₂)/particulate -OCG - NO _x (13%O ₂)/ particulado -OCG - NO _x (13%O ₂)/	mg/Nm ³	24,9-4,6-148,2
CO al Min e nominale/ CO au Min et au nomiale/ CO at Min and at nominal/ CO al Min y al nominal	%	0,047-0,011
Tiraggio consigliato / tirage conseillé / recommended draught / tiro recomendado	mbar- Pa	0,1 - 10***
Capacità serbatoio/ contenance reservoi/ hopper capacity/ capacidad del depósito	kg	17
Combustibile pellet di legno/ combustible bois pellet/ fuel wood pellet/ combustible leña pellet	Ø 6 mm - L 20-30mm	
Consumo orario/ consommation horaire/ hourly consumption/ consumo por hora (min-max)	kg/h	0,7-1,65*
Autonomia/ autonomie/ autonomía (min-max)	h	10,3-24,2
Volume riscaldabile/ volume chauffable/ heatable volume/ volumen calentable	m ³	200**
distanza da materiali combustibili/ distance par rapport au matériau combustible/ distance from combustible material/ distancia desde el material combustible (lato/côté/side/lado - retro/derrière/back/espalda)	cm	15-ott
Uscita fumi/ sortie fumées/ smoke outlet/ salida de humos	mm	Ø 80
Presa d'aria/ prise d'air/ air inlet/ toma de aire	mm	Ø 35
Potenza elettrica nominale/ puissance électrique nominale/ nominal electrical power/ potencia eléctrica nominal	W	280
Potenza elettrica installata in esercizio / Puissance installée en service / Installed power in service/ Potencia eléctrica instalada en funcionamiento	W	110
Tensione e frequenza alimentazione/ tension et fréquence d'alimentation/ supply voltage and frequency/ tensión y frecuencia de alimentación		230 V - 50Hz
Peso netto/ poids net/ net weight/ peso neto	kg	90
Peso lordo imballo/ poids brut emballage/ gross weight packaging/ peso bruto embalaje	kg	98
Dimensioni stufa/ dimensions poêle/ stoves dimensions / dimensiones estufa	LxPxH	47,5x44,8x100
Dimensioni imballo/ dimensions emballage/ dimensions packaging/ dimensiones embalaje	LxPxH	60x60x123

Le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione in seguito al continuo perfezionamento della produzione/ les caractéristiques esthétiques et dimensionnelles, les spécifications techniques et les accessoires peuvent être sujets à changement à la suite de l'amélioration continue de la production/ the aesthetic and dimensional features, technical specifications and accessories may be subject to change as a result of the continuous improvement of production /las características estéticas y dimensionales, especificaciones técnicas y accesorios pueden estar sujetos a cambios como resultado de la mejora continua de la producción

* dati che possono variare a seconda del combustibile usato/ données qui peuvent varier selon le type de pellets utilisé/
data that may vary depending on the type of pellets used/ datos que pueden variar según el tipo del pellet utilizado

** volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m³/ volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire au m³/ heatable volume based on the requested power per m³/ volumen calentable según la potencia solicitada al m³

***valore consigliato dal costruttore per il funzionamento ottimale del prodotto/ valeur conseillée par le fabricant pour le fonctionnement optimal du produit/ value recommended by the manufacturer for the operation of the product/ valor recomendado por el fabricante para el funcionamiento óptimo del producto