

M12 BPD-202C | Taladro percutor subcompacto M12™

Article: 4933441940



- Taladro percutor subcompacto Milwaukee® de alto rendimiento con 190 mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.
- Portabrocas metálico 10 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre.
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario.
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C.

	M12 BPD-202C
Nivel de presión acústica (dB(A))	85
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	97
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de atornillado (m/s ²)	0.4
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s ²)	1.5
Vibración de perforación en metal (m/s ²)	1.5
Vibración de perforación en metal con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de perforación en hormigón (m/s ²)	7.9
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500
Máx. par (Nm)	30
Voltaje (V)	12
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Tipo de batería	Li-ion
Máx. nivel de percusión (bpm)	22,500
Product Relation_web	12951
Se suministra en	Kitbox
Cargador suministrado	40 min
Nº baterías suministradas	2
Tornillos en madera hasta (mm)	6