TRONCO DESHOLLINADOR

50229

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

El deshollinador en sobres Okfuego, previene y elimina la acumulación de hollín, y substancias sin quemar que se aculan en las paredes de los conductos y tubos de salidas de humos en las calderas de gasoil.

.

PRESENTACIÓN

Composición: Etilenglicol, sulfato de cobre II.

Se presenta en:
Caja de 10 sobres x 5 ml.

PRINCIPALES APLICACIONES

El deshollinador en sobres Okfuego usado regularmente ayuda a mantener limpio el tubo, evitando posibles atascos y posteriores averías de la caldera e impidiendo la obstrucción de los inyectores. Mantener las instalaciones limpias supone un ahorro de un 25 a un 30% de combustible, mejora la combustión y el rendimiento de la caldera.

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Tratamiento inicial: introducir un sobre con el quemador funcionando, o en su lugar retirar el quemador para acceder al hogar y depositar un sobre. Repetir la operación 2 días después para acabar de eliminar los restos de hollín. Si se detecta presencia de mucho hollín o hace mucho tiempo que no se realiza ningun tratamiento tirar de golpe 2 sobres.

Tratamiento de mantenimiento: Un sobre cada 15 días aproximadamente dependiendo del uso de la instalación.

Peligroso para el medio ambiente

- Muy toxico para los organismos acuáticos.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con la piel.
- Evítese su liberación al medio ambiente.
- No ingerir.
- Nunca deje el fuego desatendido.
- Guardar en lugar fresco y seco.

EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACÓN TOXICOLÓGICA. TEL. 91 562 04 20

Productos Flower, S.A.
Pol.Ind. La canaleta, s/n
25300 Tàrrega /Lleida) SPAIN
Tel. 973 50 01 88 – Fax 973 31 23

info@okfuego.com
www.OKFuego.com