

K 540 S | Martillo combinado de 5 kg

Article: 4933418100



- El mejor en relación peso - potencia de su clase - 7.5 J & 6.3 kg.
- Potente motor de 1100 W que asegura la máxima potencia y durabilidad.
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado.
- Bajas vibraciones que incrementan el tiempo de uso por día.
- Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes.
- Roto-stop y multiposición del cincel. Tiene 12 diferentes posiciones para optimizar el ángulo de trabajo.
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque.

	K 540 S
Nivel de presión acústica (dB(A))	93
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	104
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de cincelado con incertidumbre (m/s²)	1.5
Vibración de perforación en hormigón (m/s²)	16.8
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s²)	1.5
Velocidad máxima (rpm)	450
Product Relation_web	6964
Se suministra en	Kitbox
Vibración de taladrado (m/s<special id="27" />)	16.8
Vibración de cincelado (m/s<special id="27" />)	16.7
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	105
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	65
Referencia	4933418100
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	430
Peso (kg)	6.3
Potencia de entrada (W)	1100
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	40
Acción de martillo a plena carga (bpm)	3000
Energía de impacto (EPTA)(J)	7.5