

# M18 BPD

## Taladro de percusión compacto M18™

### Features

- Taladro compacto con percusión que mide sólo 198 mm, le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios confinados
  - Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso potencia
  - Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  - Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
  - Portabrocas metálico 13 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
  - 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
  - Selector 3 modos independientes que nos deja seleccionar fácil y rápidamente entre "rotación", "modo atornillado" y percusión
  - Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  - Indicador de carga de la batería
- 
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
  - Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™



<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M18 BPD-0</b>	<b>M18 BPD-202C</b>
Nivel de presión acústica (dB(A))	84.7	84.7
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	95.7	95.7
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3	3
Vibración de atornillado (m/s <sup>2</sup> )	0.66	0.66
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Vibración de perforación en metal (m/s <sup>2</sup> )	0.95	0.95
Vibración de perforación en metal con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Vibración de perforación en hormigón (m/s <sup>2</sup> )	13	13
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800
Máx. par (Nm)	50	50
Voltaje (V)	18	18
Capacidad de la batería (Ah)	-	2.0
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800
Se suministra en	-	Kitbox
Cargador suministrado	-	40 min
Nº baterías suministradas	0	2
Tornillos en madera hasta (mm)	7	7
Referencia	4933443500	4933443515
Peso con batería (kg)	-	1.9
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13