

BigMat

Yeso de proyección con Perlita

BigMat

Yeso de proyección con Perlita

APLICACIÓN:

Sobre soportes preparados, (absorbentes, enmallados en los encuentros de materiales de distinto índice de dilatación, y sin polvo ni grasas), proyectar con maquinaria específica para este uso, y regular mientras el producto lo permita, (aprox. 60 minutos), hasta obtener la planimetría y grosor deseado. Este deberá estar entre los 10 y los 20 mm.

Una vez comience a tomar dureza, rascar o afeitar hasta eliminar sobrantes y conseguir una perfecta planimetría, para lo que se dispondrá aproximadamente de otros 60 minutos.

Pasados los 120 minutos, el producto comenzará a estar listo para ser acabado. El acabado se podrá realizar aplicándole nuestro Yeso BigMat Fino Porcelain, "antes de la finalización total del fraguado", o por fratasado.

No aplicar sobre anteriores capas ya fraguadas. (Para su pintado, será necesaria la aplicación previa de una imprimación reguladora de la absorción).

ADVERTENCIAS:

Producto exclusivo para uso en interiores.

Las superficies poco absorbentes, o con residuos de desencofrante, se deberán preparar antes del lucido, con alguna imprimación que sirva de puente de unión.

No aplicar en condiciones de temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

Usar protección en manos y ojos.

Peso aproximado.

Los tiempos abiertos de uso, fraguado, durezas y rendimientos, podrán variar, dependiendo de la proporción de la mezcla, sistema de batido, temperaturas, absorción de los paramentos y tipo de agua.

Manténgase en un lugar fresco y seco y alejado de cualquier foco de humedad.



Ver fecha de fabricación impresa en el saco

Yeso de construcción con Perlita
EN 13279-1 B4/S0/2

Reacción al Fuego: A1

Aislamiento directo al ruido aéreo: PND

Resistencia térmica: PND



BigMat Proyección, S.L.
Oficina Central
Avda. de los Pirineos, 471 - 11. 28110 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Tel. 00 34 91 623 71 60 - Fax. 00 34 91 651 60 10
www.bigmat.es

Dirección:
Paseo de los Reyes, 13-25 08021 Terrassa (BARCELONA)
Tel. 00 34 93 733 76 58 - Fax. 00 34 93 733 76 78

17 kg
(+/- 5%)

YESO DE PROYECCIÓN ALIGERADO,
DE ALTO RENDIMIENTO, PARA
REVESTIMIENTO MONOCAPA DE
INTERIORES, TECHOS Y PAREDES

BigMat

Yeso de proyección
con Perlita



17 kg
(+/- 5%)

BigMat

Yeso de proyección con Perlita



BigMat

Yeso de proyección
con Perlita

YESO DE PROYECCIÓN ALIGERADO,
DE ALTO RENDIMIENTO, PARA
REVESTIMIENTO MONOCAPA DE
INTERIORES, TECHOS Y PAREDES

17 kg
(+/- 5%)

YESO DE PROYECCIÓN ALIGERADO, DE ALTO RENDIMIENTO, PARA
REVESTIMIENTO MONOCAPA DE INTERIORES, TECHOS Y PAREDES

BigMat

Yeso de proyección
con Perlita