

QUARTZ UP III



CASCO DE OBRA AJUSTABLE POR SISTEMA ROTOR

Ref. QUARTZUP3



Características del producto

Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste Rotor : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

Polipropileno (PP).

Arnès : Cofia interior de poliamida. Sudadera : espuma de poliéster. Ajuste: HDPE. Badana: LDPE.

COLOR

Blanco, Azul, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

TALLA

Ajustable

Usos del producto - Riesgos



Eléctrico



Golpes

Los productos + - Beneficios para el usuario



Sistema de ajuste ergonómico "One-D Rotor"

Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes



2 posiciones alrededor de la cabeza: alta y baja

Se adapta a todas las morfologías

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria

MM: Proyecciones de metal en fusión

-30°C +50°C: Uso: Temperatura muy baja: -30°C / +50°C

440VAC: Aislamiento eléctrico



EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión

CLASE 0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
QUARUP3BC	3295249174095	Blanco	Ajustable	40	-
QUARUP3BL	3295249174101	Azul	Ajustable	40	-
QUARUP3JA	3295249174118	Amarillo	Ajustable	40	-
QUARUP3OR	3295249174132	Naranja	Ajustable	40	-
QUARUP3RO	3295249174125	Rojo	Ajustable	40	-
QUARUP3VE	3295249174149	Verde	Ajustable	40	-

El GRUPO DELTA PLUS declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::

Identificación del EPI objeto de la declaración :

QUARTZUP3 - QUARTZ UP III

Descripción :

CASCO DE OBRA AJUSTABLE POR SISTEMA ROTOR

COLOR :

Blanco, Azul, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

TALLA :

Ajustable



Especificaciones :

Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste Rotor : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

El EPI es también identificable por los siguientes medios :

- La foto del producto.
- Cada EPI lleva el nombre indicado en esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva el código de barras indicado en el anexo a esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva un número de lote. Para cualquier información complementaria, es necesario indicarnos dicho número. Nuestra organización, basada en este número de lote, nos permite asegurar la trazabilidad del EPI.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración identificada arriba es conforme a la legislación de armonización de la Unión : Reglamento UE 2016/425, con sus exigencias esenciales y las normas armonizadas:



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria

MM: Proyecciones de metal en fusión

-30°C +50°C: Uso: Temperatura muy baja: -30°C / +50°C

440VAC: Aislamiento eléctrico



EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión

0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

Catégorie III : EPI pour risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé (annexe I, Règlement (UE) 2016/425).

2008 - DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) ITALY) :
Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de tipo: EC 13 0022 REV 1

El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad de tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCIA)

Apt, 31/01/2023

Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



DELTA PLUS GROUP
S.A. 20080101
N° de cert. 0082
Membre de l'Union Européenne
00074 20 33 - Tél. 04 90 74 32 59
Tél. 04 90 74 33 33 - Fax 04 90 74 32 59
100 rue du Général Audran 92412 Courbevoie Cedex France

ANEXO :

Referencias			
Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA
QUARUP3BC	3295249174095	Blanco	Ajustable
QUARUP3BL	3295249174101	Azul	Ajustable
QUARUP3JA	3295249174118	Amarillo	Ajustable
QUARUP3OR	3295249174132	Naranja	Ajustable
QUARUP3RO	3295249174125	Rojo	Ajustable
QUARUP3VE	3295249174149	Verde	Ajustable