AZORES MIX

Modelo: **AZORES MIX**

Referencia: **20735** **PRINT**

Tamaño: **45,6X45,6** cm

Espesor: **8,00** mm

Acabado: **Antideslizante**

Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**

GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Absorción de Agua		
EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	**< 0,5 %**
Características Dimensionales		
EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	**> 95%**
EN ISO-10545-2	Curvatura	**± 0,5 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Espesor	**± 5% / ± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	**± 0,6 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	**± 0,5% / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	**± 0,5 % / ± 1,5 mm**
Características Mecánicas		
EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	**Cumple**
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	**Cumple**
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	**Cumple**
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	**> 1300 N**
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	**> 35 N/mm2**
Características Superficiales		
EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	**4**
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	**2100 rev.**
EN-101	Resistencia al rayado	**9**
Características Químicas		
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	**HA/HA/HA**
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	**LA/LA/LA**
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica	**A/A**

AZORES MIX

Modelo:	**AZORES MIX**	
Referencia:	**20735**	**PRINT**
Tamaño:	**45,6X45,6**	cm
Espesor:	**8,00**	mm
Acabado:	**Antideslizante**	
Material:	**PORCELANICO - GRUPO BIa**	
	GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA	

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	**5/-/5/5**

Características Antideslizamiento

DIN-51130	Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	**R-10**
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	**3**

MARCADO CE

CE

Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta minima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es oríentativo y puede diferir del color de la pieza real. Este doumento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.