

PLACA DE ESCAYOLA DESMONTABLE PARA TECHOS SUSPENDIDOS (ENTRAMADO VISTO)

DESCRIPCIÓN

La PLACA DESMONTABLE, es un producto 100% natural de origen mineral, totalmente inerte, consistente y ligero que se emplea para la colocación de techos registrables. Para un perfecto acabado, se recomienda pintar.

Sus especificaciones y métodos de ensayo, se regulan con la norma UNE EN 14246:2007 por lo que cumple con los requisitos establecidos para el mercado CE y está en posesión del certificado de calidad de producto marca AENOR.

DIMENSIONES

Longitud	592 +/- 2 mm
Altura	592 +/- 2 mm
Espesor	20 +/- 2 mm

ORTOGONALIDAD

Desviación, medida a 500 mm del vértice en la vertical, inferior a 1.

PLANITUD

Inferior a 1 mm en una longitud de 1000 mm en la diagonal.

HUMEDAD

$\leq 8 \%$

MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Aprox. 11 Kg/m²

pH

6,5 – 10,5

RESISTENCIA A FLEXIÓN

Ensayo válido.

REACCION AL FUEGO

Se clasifica como EUROCLASE A.1 (no contribuye al fuego).

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

PND (Prestación No Determinada).

AISLAMIENTO DIRECTO AL RUIDO AÉREO

PND (Prestación No Determinada).

ABSORCIÓN ACÚSTICA

PND (Prestación No Determinada).

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

PND (Prestación No Determinada).

PRESENTACIÓN

Cajas de 6 placas (2,16 m² por caja).