

Cables 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR



Descripción

Los cables libres de halógenos RZ1-K (AS) CPR cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para instalaciones fijas, protegidas o no, donde en caso de incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como locales de pública concurrencia, hospitales, escuelas, centros comerciales y aeropuertos. Son adecuados para instalaciones interiores y exteriores.

Su gran flexibilidad los hace muy apropiados en instalaciones complejas y de gran dificultad.

Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV se fabrican con cubierta de color verde según la UNE 21123.

Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV pueden fabricarse en otros colores según la IEC 60502.

Nuestros cables se encuentran certificados tanto para la norma UNE 21123 como para la IEC 60502.

Normas de Referencia: UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502

Aplicaciones

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:

- ITC-BT 09 Redes de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT 14 Línea general de alimentación
- ITC-BT 15 Derivación individual
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia

Igualmente se pueden utilizar en las siguientes:

- ITC-BT 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
- ITC-BT 11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas subterráneas
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales

Apropiados para instalaciones en las que se quiera aumentar la protección contra incendios.

Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.

Características Técnicas

1. Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Aislamiento	Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1
3. Cubierta	Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según UNE 21123 y UNE-HD 603-1
Tensión nominal	0,6/1 kV
Tensión de ensayo	3.500 V C.A.
Temperatura máxima	90 °C

Otras características

Color según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores)

No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

No propagación del incendio según EN 50399, UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24

Bajo contenido de halógenos según IEC 60754-1 y 60754-2

Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2

Baja emisión de humos opacos según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2

El uso de polietileno reticulado (XLPE) admite una mayor densidad de corriente, a igualdad de sección, respecto al aislamiento con PVC

Clasificación CPR según EN 50575

Dimensiones

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)	Clase
1x1,5	13,3	6,45	58	Cca- s1b, d1, a1
1x2,5	7,98	6,80	71	Cca- s1b, d1, a1
1x4	4,95	7,20	86	Cca- s1b, d1, a1
1x6	3,3	7,90	110	Cca- s1b, d1, a1
1x10	1,91	8,90	155	Cca- s1b, d1, a1
1x16	1,21	10,00	218	Cca- s1b, d1, a1
1x25	0,78	11,70	307	Cca- s1b, d1, a1
1x35	0,554	12,80	403	Cca- s1b, d1, a1
1x50	0,386	15,10	569	Cca- s1b, d1, a1
1x70	0,272	16,80	759	Cca- s1b, d1, a1
1x95	0,206	19,25	992	Cca- s1b, d1, a1
1x120	0,161	21,00	1.227	Cca- s1b, d1, a1
1x150	0,129	23,60	1.510	Cca- s1b, d1, a1
1x185	0,106	25,30	1.844	Cca- s1b, d1, a1
1x240	0,0801	28,60	2.394	Cca- s1b, d1, a1
1x300	0,0641	30,20	2.872	Cca- s1b, d1, a1
2x1,5	13,3	9,65	125	Cca- s1b, d1, a1
2x2,5	7,98	10,35	157	Cca- s1b, d1, a1
2x4	4,95	11,45	204	Cca- s1b, d1, a1
2x6	3,3	12,75	260	Cca- s1b, d1, a1
2x10	1,91	14,35	371	Cca- s1b, d1, a1
2x16	1,21	16,75	542	Cca- s1b, d1, a1
2x25	0,78	19,60	755	Eca
3G1,5	13,3	9,80	138	Cca- s1b, d1, a1
3G2,5	7,98	10,50	172	Cca- s1b, d1, a1
3G4	4,95	12,00	239	Cca- s1b, d1, a1
3G6	3,3	13,40	311	Cca- s1b, d1, a1
3G10	1,91	15,05	451	Cca- s1b, d1, a1

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)	Clase
3x16	1,21	17,90	672	Cca- s1b, d1, a1
3x25	0,78	20,95	959	Cca- s1b, d1, a1
3x35	0,554	23,35	1.271	Cca- s1b, d1, a1
4G1,5	13,3	10,85	168	Cca- s1b, d1, a1
4G2,5	7,98	11,80	217	Cca- s1b, d1, a1
4G4	4,95	12,90	284	Cca- s1b, d1, a1
4G6	3,3	14,50	374	Cca- s1b, d1, a1
4G10	1,91	16,25	547	Cca- s1b, d1, a1
4x16	1,21	19,45	828	Cca- s1b, d1, a1
4x25	0,78	22,75	1.180	Cca- s1b, d1, a1
4x35	0,554	25,80	1.597	Cca- s1b, d1, a1
4x50	0,386	30,65	2.198	Cca- s1b, d1, a1
5G1,5	13,3	11,65	190	Cca- s1b, d1, a1
5G2,5	7,98	12,65	245	Cca- s1b, d1, a1
5G4	4,95	13,95	333	Cca- s1b, d1, a1
5G6	3,3	15,70	441	Cca- s1b, d1, a1
5G10	1,91	17,90	661	Cca- s1b, d1, a1
5G16	1,21	20,85	980	Cca- s1b, d1, a1
5G25	0,78	24,95	1.419	Cca- s1b, d1, a1
5G35	0,554	28,55	1.941	Cca- s1b, d1, a1
5G50	0,386	33,55	2.652	Cca- s1b, d1, a1
5G70	0,272	39,75	3.841	Cca- s1b, d1, a1
6G1,5	13,3	10,60	162	Eca
6G2,5	7,98	11,80	224	Eca
6G4	4,95	13,80	330	Eca
7G1,5	13,3	10,60	177	Eca
7G2,5	7,98	13,75	315	Eca
7G4	4,95	14,90	404	Eca

Dimensiones

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)	Clase
7G6	3,3	16,40	537	Eca
7G10	1,91	18,30	790	Eca
8G1,5	13,3	11,70	206	Eca
8G2,5	7,98	13,10	305	Eca
10G1,5	13,3	13,25	265	Eca
10G2,5	7,98	14,95	375	Eca
12G1,5	13,3	13,30	286	Eca
12G2,5	7,98	14,95	404	Eca
14G1,5	13,3	15,00	345	Eca
14G2,5	7,98	15,90	452	Eca
14G4	4,95	18,35	671	Eca
14G6	3,3	20,80	938	Eca
16G1,5	13,3	15,20	365	Eca
16G2,5	7,98	17,00	513	Eca
18G4	4,95	20,50	824	Eca
19G1,5	13,3	16,60	433	Eca
19G2,5	7,98	17,85	585	Eca
24G1,5	13,3	20,00	614	Eca
24G2,5	7,98	19,75	719	Eca
30G1,5	13,3	20,00	635	Eca