



DC-400

Descripción del producto

Cinta adhesiva doble cara, con soporte de tejido de poliéster, adhesivo caucho sintético blanco y protectivo de papel siliconado.

SOPORTE: Tejido de poliéster.

ADHESIVO: Caucho sintético blanco y resinas de hidrocarburo.

LINER: Papel siliconado.

Características

Elevado tack.

Buenos valores de adhesión.

Soporte de extrema adaptabilidad sobre la superficie de aplicación.

Fácil rasgado.

Aplicaciones

Aplicaciones en el sector de decoración.

Colocación de moquetas estándar.

Adecuado para la fijación permanente sobre superficies irregulares, rugosas o porosas.

Propiedades técnicas

PROPIEDADES	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR
Espesor total	µm	185
Espesor del soporte	µm	140
Gramaje adhesivo	g/m ²	160
Adhesión	N/25mm	28,75

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 15\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.