

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CINTA SEÑALIZACIÓN PVC

Nº Doc.:
010310101HT

Fecha:
21.03.2016

DESCRIPCIÓN

Cinta de PVC brillante, con una cara cubierta de adhesivo en base caucho sensible a la presión.

PRESENTACIÓN: Cajas de 36 unidades.

COLORES DISPONIBLES: rojo, amarillo, azul, blanco/rojo y amarillo/negro

MEDIDAS: 50 mm x 33 m

APLICACIONES

Cinta usada para la identificación industrial, marcado de pasillos en fábricas, codificación y envoltura de tubos y canalizaciones.

Ideal para la señalización de pistas deportivas, oficinas, centros comerciales, parkings, etc.

Utilizar a temperaturas inferiores a 60 °C.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
- Espesor	µm	150
- Adhesión	N/25mm	3.75
- Resistencia a la tracción	N/25mm	57.5
- Elongación	%	150
- Fuerza desbobinado	N/25mm	8.4

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.
El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.
Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.
La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.
Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.
Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.