

Doc.: 060160101HT

Fecha: 27/12/2017

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA, AMARILLA/NEGRA BRICO

Cinta adhesiva de PVC antideslizante

VENTAJAS

- ✓ Previene accidentes en zonas resbaladizas y deslizantes
- ✓ Buena resistencia al agua
- ✓ Uso interior y exterior
- ✓ Doble función antideslizante + señalización



#060160101HT
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA,
AMARILLA/NEGRA BRICO

SECTORES



DIY & Bricolaje



Construcción/Reformas



Decoración

APLICACIONES

- ✓ Diseñado para superficies resbaladizas/deslizantes como escaleras, entradas de comercios, cubiertas de barcos, etc.

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 15\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MEDIDAS	COLORES	U/CAJA
25mm x 5M	Negro	24
25mm x 5M	Amarillo/negro	16
25mm x 15M	Negro	24
38mm x 15M	Negro	16
50mm x 15M	Negro	12

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	PARÁMETROS
Espesor, mm	1,0±0,2
Adhesión al acero, N/25mm	>14,7
Resistencia a la tracción, N/25mm	40
Elongación antes de rotura, %	25
Resistencia a la temperatura, °C	De -5 a +50
Test de resistencia al deslizamiento (DIN51130:2014-02)	R13 (nivel superior)
Composición	Soporte: Film de PVC con grano de óxido de aluminio (grano 60) Adhesivo: Acrílico

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar ± 15%. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.