

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/150.1

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

- Nombre del producto: **PAM ECOGEL FLEX**
- Tipo de producto: **Adhesivo cementoso mejorado para la colocación cerámica**
- Usos previstos: **Toda colocación en interiores y exteriores**
- Nombre y dirección del fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
www.propamsa.es
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 3**
- Organismo notificado:
LGAI Technological Center nº0370 ha realizado la determinación del tipo de producto en base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y emitido en el informe 18/16291-77.
LGAI Technological Center nº0370 ha realizado la determinación de la reacción al fuego en base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y emitido en el informe 17/15655-2243.

- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	Clase A1	EN 12004-1:2017
Adherencia como: - adherencia inicial a tracción	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad para: - adherencia a tracción tras inmersión en agua - adherencia a tracción tras acción del calor - adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Oscar Grau Fuentes
Director Técnico y de Calidad



Sant Vicenç dels Horts, 10 de Mayo de 2018

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.