

REFITTEX® 20BAR



APLICACIONES Y ESTRUCTURA

Manguera para la conducción de aire comprimido, agua, soluciones fungicidas, pesticidas y fertilizantes. Para bombas de mochila y compresores, se utiliza con una presión de servicio de hasta 20 bar/290 psi. Tubo flexible de PVC.

APLICAÇÕES E ESTRUTURA

Mangueira para o transporte de ar comprimido, água, soluções fitossanitárias, pesticidas e fertilizantes. Para pulverizadores de mochila e compressores utilizados com pressão de trabalho de até 20 bar/290 psi. Mangueira flexível de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

- Flexibilidad - Flexibilidade
- Superficie lisa - Superfície suave
- Anti-UV - Anti-UV
- Resistente al ozono - Resistência ao ozono
- 10°C/+50°C Temperatura de uso - Temperatura de utilização



COMPOSICIÓN SIN FTALATOS*
COMPOSIÇÃO SEM FTALATOS*



Ø INTERIOR Ø INTERIOR	Ø INTERIOR Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR Ø EXTERIOR	ESPESOR ESPESSURA	PRESIÓN DE SERVICIO PRESSÃO DE SERVIÇO	PRESIÓN DE ROTURA PRESSÃO DE RUTURA	VACÍO VÁCUO	RADIO DE CURVATURA RAIO DE CURVATURA	LONGITUD COMPRIMENTO	PESO NOMINAL PESO NOMINAL
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1/4	6	11	2,5	20	60	-	-	50	87
5/16	8	13	2,5	20	60	-	-	25	104
5/16	8	13	2,5	20	60	-	-	50	104
5/16	8	13	2,5	20	60	-	-	100	104
3/8	10	15	2,5	20	60	-	-	25	125
3/8	10	15	2,5	20	60	-	-	50	125
3/8	10	15	2,5	20	60	-	-	100	125
1/2	13	19	3,0	20	60	-	-	25	190
1/2	13	19	3,0	20	60	-	-	50	190
1/2	13	19	3,0	20	60	-	-	100	190
5/8	16	23	3,5	20	60	-	-	50	270
3/4	19	26	3,5	20	60	-	-	50	312
1	25	33	4,0	20	60	-	-	50	460

Los diámetros interiores y sus tolerancias responden a la norma UNI EN ISO 1307: 2000. La tolerancia de longitud es ± 5%.
Diâmetros internos e tolerâncias correspondentes estão em conformidade com a norma UNI EN ISO 1307: 2008. A tolerância do comprimento é ± 5%.

*Contenido de Ftalatos ≤ 0,1%
*Conteúdo de Ftalatos ≤ 0,1%

fitt®