

REFITTEX® 40BAR



APLICACIONES Y ESTRUCTURA

Manguera para la conducción de aire comprimido, agua, soluciones fungicidas, pesticidas y fertilizantes. Para bombas de mochila y compresores, se utiliza con una presión de servicio de hasta 40 bar / 580 psi. Tubo flexible de PVC con refuerzo textil.

APLICAÇÕES E ESTRUTURA

Mangueira para o transporte de ar comprimido, água, soluções fitossanitárias, pesticidas e fertilizantes. Para pulverizadores de mochila e compressores utilizados com pressão de trabalho de até 40 bar/580 psi. Mangueira flexível de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

- Flexibilidad - Flexibilidade
- Superficie lisa - Superfície suave
- Anti-UV - Anti-UV
- Resistente al ozono - Resistência ao ozono
- 10°C/+50°C Temperatura de uso - Temperatura de utilização



Ø INTERIOR Ø INTERIOR	Ø INTERIOR Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR Ø EXTERIOR	ESPESOR ESPESSURA	PRESIÓN DE SERVICIO PRESSÃO DE SERVIÇO	PRESIÓN DE ROTURA PRESSÃO DE RUTURA	VACÍO VÁCUO	RADIO DE CURVATURA RAIO DE CURVATURA	LONGITUD COMPRIMENTO	PESO NOMINAL PESO NOMINAL
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1/4	6	12	3	40	120	-	-	100	107
5/16	8	14	3	40	120	-	-	50	132
5/16	8	14	3	40	120	-	-	100	132
-	9	16	3,5	40	120	-	-	100	174
-	9	16	3,5	40	120	-	-	50	174
3/8	10	16	3	40	120	-	-	50	156
3/8	10	16	3	40	120	-	-	100	156
3/8	10	17	3,5	40	120	-	-	50	188
-	12	20	4	40	120	-	-	50	254
1/2	13	21	4	40	120	-	-	50	270
1/2	13	21	4	40	120	-	-	100	270
5/8	16	24	4	40	120	-	-	50	313
3/4	19	28	4,5	40	120	-	-	50	410
1	25	35	5	40	120	-	-	25	610