

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS
CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX
CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

GRES / NO RECTIFICADO

Producto / Produit / Product	ZAFRA	TEJA	34x34
Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic	Valores Valeurs Values	
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et largeur Length and width	±0,6%	
	Grosor Épaisseur Thickness	±5%	
	Rectitud de los lados Justices des côtes Warpage of edges	±0,5%	
	Planitud de superficie Planéité de surface Flatness	±0,5%	
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua Absorption d'eau Water Absorption	3% < Eb ≤6%	
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura Force de rupture Force of breakage	Mín. 1000 N	
	Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion Resistance to the Flexion	Mín. 22 N/mm2	
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial Résistance à l'abrasion Resistance to surface abrasion	III	
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique Termal Shock	Cumple Passes Standard Test	
UNE-41901:2017 EX. DIN 51130	Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement Resistance to the sliding	C2 R10	
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases Acids and Basics resistance	GLA/GHA	
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Résistance aux taches Stains resistance	5	

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: /Use and descripton for the product:

Baldosa cerámica esmaltada, uso interior y exterior (excepto en zonas de riesgo de helada)

Ceramique, carreaux émaillé, intérieure et extérieur (sauf risque de zones gel)

Ceramic tiles, glazed, interior floor and exterior use. (Not suitable for exterior use in frost risk regions)