

Serie SILEXTONE 30X90

TIPO DE PRODUCTO:

POROSA

GRUPO:

BIII

FORMATO:

30X90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA-MÉTODO DE ENSAYO	VALORES OBTENIDO	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN-ISO 10545-4	F > 362 N	
		S > 1041 N	
		R > 21 N/mm ²	
RESISTENCIA A ÁCIDOS (CÍTRICO)	UNE-EN-ISO 10545-13	GA	
RESISTENCIA A ÁCIDOS (LÁCTICO)	UNE-EN-ISO 10545-13	GA	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-13	Cr ₂ O ₃	5
		I ₂	5
		ACEITE	5
ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545-3	> 10%	
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO 10545-9	RESISTE LA PRUEBA	
RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE-EN-ISO 10545-11	RESISTE LA PRUEBA	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE NORMATIVA	
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA	UNE-EN-ISO 10545-8	6.4 x 10 ⁻⁶ /°C	