

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate al agua.

USO RECOMENDADO

Especialmente indicada para el pintado de techos y paredes interiores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Producto al agua.
- Acabado mate.
- Bajo olor durante la aplicación y secado.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Mate.
Color:	Blanco.
Volumen sólidos:	40 + 3%
Rendimiento:	6-8 m ² /L y capa.
Número de capas:	2
Peso específico:	1,55-1,61 Kg/L
Secado al tacto:	1 hora a 20° C y 60% humedad relativa.
Punto inflamación:	Ininflamable.
COV's:	0,3 g/L (Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría a): 30 g/L max).

APLICACIÓN

Modo de empleo:	Agitar bien antes de usar.
Método:	Rodillo, brocha, pincel.
Dilución:	0 - 10% según soporte o sistema de aplicación.
Diluyente y limpieza:	Agua.
Intervalo de repintado:	Mínimo: 4 horas a 20° C. Máximo: no tiene.

Condiciones de aplicación:

Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

<i>Preparación soportes nuevos:</i>	El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes, mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con un plaste o masilla adecuados.
<i>Preparación soportes ya pintados:</i>	Retirar la pintura mal adherida y en mal estado y proceder como soportes nuevos
<i>Aplicación:</i>	<i>Sellado:</i> Aplicar una capa de fondo fijador al agua. Dejar secar 4 horas a 20° C. <i>Acabado:</i> Aplicar dos capas de pintura BLANCO DECO INTERIOR. Dejar secar 4 horas entre capas.



BLANCO DECO INTERIOR

Ficha técnica | REV: 8/1902

OBSERVACIONES

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente, porque podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

SEGURIDAD

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local.

[Razón Social](#)
CPP CHEMICAL GROUP, S.L.
C/ Balsas, 6
44550 Alcorisa, Teruel

[Administración y Ventas](#)
P.I. Can Roqueta C/ Can Mimó, 17
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. +34 93 710 27 80

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.