

## AG 22-230 E D-SET | Amoladora angular de 2200 W



- Potente motor de 2200 W con inducido protegido para una larga vida útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones.
- Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.2 kg para un transporte cómodo.
- Protector de ajuste rápido con llave.
- Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa.

| AG 22-230 E D-SET   |  |
|---|--|
| Diámetro del disco (mm)                                   | 230  |
| Empuñadura rotativa                                       | No   |
| Equipamiento estándar                                     | Protector de disco, empuñadura auxiliar tuerca de apriete, cable y llave |
| Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))                        | 3  |
| Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)               | 68   |
| Nivel de potencia acústica (dB(A))                        | 105.5  |
| Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))      | 3  |
| Nivel de presión acústica (dB(A))                         | 94.5   |
| Nivel de rozamiento (m/s <sup>2</sup> )                   | 11   |
| Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5  |
| Peso (kg)   | 5.2  |
| Potencia de entrada (W)                                   | 2200   |
| Protección Anti-kickback                                  | No   |
| Relé de baja tensión                                      | Si   |
| Sistema anti-vibración                                    | No   |
| Tamaño del eje  | M 14   |
| Velocidad máxima (rpm)                                    | 6600   |
| Velocidad variable  | No   |
| Vibración en lijado con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5  |
| Vibración en lijado(m/s <sup>2</sup> )                    | 2.6  |