



Ref.: 26922

\*Versión con maleta  
Ref.: 26924

## USO

Mezclador eléctrico polivalente.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Doble empuñadura con mango bimaternal. Mayor ERGONOMÍA, CONFORT y ESTABILIDAD.

Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.

Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para OPTIMIZAR el mezclado de cada material.

Bloqueo de SEGURIDAD del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.

Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14.

Doble aislamiento.

LIGERO y RESISTENTE. Máxima FIABILIDAD.

Acceso directo al alojamiento de las escobillas.

Incluye adaptador FAST-IN y varilla mezcladora para morteros y adhesivos cementosos  $\varnothing$ 140 mm. conexión rápida FAST-IN.

Disponible versión con maleta de transporte.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 1800W.
- Voltajes: 230V/50-60Hz (ref. 26922) (ref. 26924 con maleta).  
120V/50-60Hz USA. (ref. 26923).
- Ø Máximo de varilla de mezclado: 160 mm.
- R.P.M.:  
V1: 0 – 450 r.p.m.  
V2: 0 – 780 r.p.m.
- Peso: 6,65 kg (Versión con maleta: 8,2 kg).

## EMBALAJE

Caja de cartón cuatricromía. (Versión con maleta: Faja de cartón cuatricromía).

Dimensiones caja unitaria: 42,2x32x26 cm. (Versión con maleta: 42x31x26 cm.)

Peso caja unitaria: 7,175 Kg. (Versión con maleta: 8,8 Kg.)

Unidad de venta: 2 unidades. Caja de grupaje con flexografía RUBI.

Dimensiones caja de grupaje: 67x44x29 cm. (Versión con maleta: 67x45x29 cm.)

Peso caja de grupaje: 14,35 Kg. (Versión con maleta: 17,6 Kg.)

Unidades por palé: 18 unidades.

Dimensiones palé: 120x80x93 cm. (Versión con maleta: 120x100x100 cm.)

Peso palé: 189,2 Kg. (Versión con maleta: 175,4 Kg.)

## NORMATIVA

Cumple con las siguientes normativas:

EN 60745-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62321.

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas:

2006/42/EC, 2014/30/EC, 2012/19/EC, 2011/65/EC.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)