RUBIMIX-E 10 ENERGY

VERSIÓN: **R-V.1.02**

FECHA: **MAR2019**

Ref.: 26965

USO

Mezclador eléctrico a BATERÍA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

Perfecto para trabajos en los que la transportabilidad, comodidad y manejabilidad del mezclador son factores imprescindibles.

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

Motor BRUSHLESS. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto.

Alimentación por batería Li-Ion 18V 5.0Ah.

LIGERO y RESISTENTE. Máxima FIABILIDAD.

Doble empuñadura con mango bimaterial. Mayor ERGONOMÍA, CONFORT y ESTABILIDAD.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.

Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para OPTIMIZAR el mezclado de cada material.

Bloqueo de SEGURIDAD del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.

Indicador LED de nivel de carga de la batería.

Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14 y adaptador FAST-IN.

Doble aislamiento del motor.

www.rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés, Avda. Olimpíades 89-91, 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • Telf: +34 936 80 65 00 • gboada@rubi.com • www.rubi.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: Batería Li-Ion 18V 5.0Ah (DC, continua).
  - Autonomía de la batería: 90 litros (aprox.)
  - Tiempo de recarga: 100 min. (aprox.)
- Ø Máximo de varilla de mezclado: 120 mm.
- R.P.M.:

  V1: 0 – 420 r.p.m.

  V2: 0 – 700 r.p.m.

- IP20.
- Peso neto: 5 kg (con adaptador y varilla FAST-IN y batería).
- Dimensiones: 340x185x935 mm (con adaptador y varilla FAST-IN y batería).
- Altura de trabajo: 840 mm. (con FAST-IN)

El RUBIMIX E-10 ENERGY Incluye:

- Varilla mezcladora, desmontable, para morteros y adhesivos cementosos Ø120 mm. (tipo M-120 R 3H FAST-IN).
- Adaptador FAST-IN (montado).
- Batería Li-Ion 18V 5.0Ah.
- Cargador electrónico de carga rápida (230V 50-60Hz) con adaptadores EU, USA, UK y AUS.
- Maleta de transporte y juego de herramientas.

EMBALAJE

Maleta con faja de cartón cuatricromía.

Dimensiones de grupaje: 42x31x26 cm.

Peso bruto: 8,9 Kg. (9,7 Kg. con caja de grupaje).

Unidad de venta: 1 unidad. Caja de grupaje con flexografía RUBI.

NORMATIVA

Cumple con las siguientes normativas:

EN 62841-1:2015+AC:15, EN 62841-2-10:2017, EK9-BE-77(V3):2015, EK9-BE-88:2014 55014-1, EK9-BE-89:2014, EK9-BE-91:2015, EN 55014-1:2014, EN 55014-2:2015

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas:

2006/42/EC, 2014/30/EU

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés, Avda. Olimpíades 89-91, 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • Telf: +34 936 80 65 00 • gboada@rubi.com • www.rubi.com

www.rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.