



Ref.: 50953*

**disponible en otros voltajes.*

USO

Accesorio EXCLUSIVO para usuarios del sistema de corte manual SLIM CUTTER.

Cortadora circular electro-portátil. Apta para el corte en seco o corte húmedo.

Para el corte de lámina cerámica y de todo tipo de baldosa cerámica. Apta para piedra natural y piedra sinterizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

NECESARIO el uso de las guías SLIM SYSTEM.

Incluye juego ventosas SLIM para adaptar a los SLIM CUTTERS anteriores al 2019.

Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.

Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.

Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste RÁPIDO.

Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.

CARACTERÍSTICAS

Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo, tipo TVA).

Interruptor con bloqueo de SEGURIDAD. Evita la puesta en marcha INVOLUNTÁRIA. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).

Conexión directa a aspiradora AS-30 PRO (Ø32mm). Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).

www.rubi.com



CARACTERÍSTICAS (continuación)

Válvula de regulación y conexión rápida para manguera** (\varnothing 16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. MEJORA la ergonomía en el corte húmedo.

Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. FACILITA el cambio de disco y MINIMIZA la proyección de partículas y agua.

Protector lateral basculante para el corte a inglete. REDUCE las salpicaduras de agua y MEJORA la aspiración de polvo.

Incluye disco TCR-125 SUPERPRO (corte seco, no apto para inglete), maleta de transporte y accesorios. FACILITA el transporte y la manipulación.

**** Conector rápido de manguera no incluido**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 1,7 CV (P1: 1,25 kW).
- Voltajes: 230V/50Hz con enchufe SCHUKO (ref. 50953).
 - 230V/50Hz con enchufe UK (ref. 51959).
 - 110V/50Hz con enchufe UK (ref. 51961).
 - 120V/60Hz con enchufe USA (ref. 51957).
- RPM: 13800 (puede variar según voltajes y frecuencias)
- Diámetro exterior de disco: 115 / 125 mm. (Las escalas y graduaciones están determinadas para discos de 125 mm)
- Diámetro interior de disco: 22,2 mm.
- Espesor máximo de corte: 20 mm (para discos de 115) y 25 mm (para discos de 125).
- Espesor máximo de corte a inglete: 14 mm (para discos de 115) y 18 mm (para discos de 125).
- Peso neto: 4,8 kg. (con disco de serie)
- Dimensiones: 330x239x206 mm.
- Valor de vibración según UNE-EN 61029 es 1,78 m/s² con una dispersión K=15.

EMBALAJE

Caja de cartón cuatricromía.

Unidad de venta: 1 unidad.

Peso bruto: 7,1 Kg.

NORMATIVA

EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-22:2011+A1:2013 EN55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011

EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 EN61000-3-3:2013

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas:

2006/42/EC 2014/35/EU / 2014/30/EU / 2011/65/EC.

www.rubi.com