



Ref.: 55941

USO

Máquina de cabezal móvil con efecto tronzadora, para una total polivalencia.

Para el corte de cerámicas de revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico y otros materiales.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima PRECISIÓN y FIABILIDAD. Motor directo.

Estructura de acero. Mayor RIGIDEZ estructural, máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

Efecto tronzador de altas prestaciones. AJUSTE de la altura de corte.

Patas plegables con ruedas incorporadas, para FACILITAR la manipulación y transporte.

Mesas de aluminio desmontables, para una mejor LIMPIEZA de la máquina.

Escuadra regulable (0° a 60°), de aluminio, con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.

Con sistema de protección para el uso de discos TURBO y SEGMENTADOS.

Refrigeración del disco por agua (bomba de 50W) con grifo regulador de caudal.

Equipada con sistema ZERO DUST. Probado y certificado por el TNO.

Toma de tierra incorporada en el chasis.

Incluye disco de diamante CEV-SUPERPRO Ø250 (*La ref. 54998 lleva disco CPA-SUPERPRO Ø250).

Suministrada sin cable.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 1,5 CV. (1,1kW)
- Voltajes: 230V/50Hz (ref. 55941/54998*).
- 220V/60Hz (ref. 55942).
- 110V/50Hz (ref. 55943).
- 120V/60Hz (ref. 55944).
- 120V/60Hz inch. (ref. 55947).
- RPM motor: 2790.
- Diámetro exterior de disco: 250 mm.
- Diámetro interior de disco: 25,4 mm.
- Capacidad de corte máxima: 120,5 cm.
- Capacidad de corte directa*: 108 cm.
- Formato máximo en diagonal: 85x85 cm.
- Espesor máximo de corte: 61 mm. (90 mm. en dos pasadas).
- Espesor máximo de corte a inglete: 55 mm (50 mm con pletinas especiales).
- Peso neto: 59,55 kg.
- Dimensiones de la mesa de trabajo: 100x48 cm (extensible hasta los 129 cm).
- Altura de trabajo: 85 cm.
- Dimensiones de la máquina (en trabajo): 160x82x131 cm.
- Protección eléctrica: IP 54.
- Valor de vibración según UNE-EN 61029 es 6,53 m/s² con una dispersión típica SN-1 0,10 y con el coeficiente de variación de la serie de valores CV 0,02.

**Espesor 10 mm.*

EMBALAJE

Caja de cartón con flexografía RUBI sobre pallet especial.

Dimensiones: 165x64x81 cm.

Peso bruto: 75 Kg.

Unidad de venta: 1 unidad.

NORMATIVA

Cumple con:

UNE-EN-12418 :2001+A1 :2009 / UNE-EN ISO 12100-1 / UNE-EN ISO 12100-2 / UNE-EN 1037 / UNE-EN-953 / UNE-EN ISO 13850 / UNE-EN-60204-1 / UNE-EN-61029-1 / UNE-EN-61000-6-2 / UNE-EN-61000-6-3.

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas:

2006/42/EC - 2006/95/EC - 2004/108/EC - 2002/96/EC - 2011/65/CE.

www.rubi.com