

# MATEL

## PROYECTOR LED ALUMINIO NEGRO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
Y ALTO RENDIMIENTO



90%  
% DE  
ALFIERRO

PROYECTOR  
DIRECTO  
230V

120°

APTO PARA  
EXTERIOR

PF > 0,9  
CRI > 80  
IP-65



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro).  
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W Y 100W.  
Rango de apertura no inferior 120°.  
Disponible en temperatura fría (6400K).  
Cubierta de cristal.  
Cuerpo en aluminio con acabado negro.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas.  
Sujeción por medio de soporte.  
Garantía de 2 años.

### APLICACIONES

Ideales para la iluminación de grandes espacios, como naves industriales.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cubierta	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24183	8425160241834	1	10	6400	110-230	85x110x40	clara	negro	30000	1000
24517	8425160245177	1	20	6400	110-230	105x138x38	clara	negro	30000	2000
24861	8425160248611	1	30	6400	110-230	140x165x40	clara	negro	30000	3000
25655	8425160256555	1	50	6400	110-230	170x210x40	clara	negro	30000	5000
25996	8425160259969	1	75	6400	110-230	235x295x45	clara	negro	30000	7500
26217	8425160262174	1	100	6400	110-230	235x295x45	clara	negro	30000	10000