

MATEL

PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO TRIPODE

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

TRIPODE

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W, 100W y 140W.
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cuerpo aluminio
Cubierta cristal
Trípode plegable
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior,
ideales para la iluminación
en múltiples ambientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Ancho trípode (mm)	Altura max. trípode (mm)	Medida cable (m)	Medidas foco (mm)	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
26039	8425160260392	2	20	6400	110-230	900	1800	5	150x110	50000	2000
24776	8425160247768	2	30	6400	110-230	900	1800	5	180x140	50000	3000
23813	8425160238131	2	50	6400	110-230	900	1800	5	220x170	50000	5000
25334	8425160253349	2	70	6400	110-230	900	1800	5	270x230	50000	7000
26570	8425160265700	2	2x20	6400	110-230	900	1800	5	150x110	50000	4000
25152	8425160251529	2	2x30	6400	110-230	900	1800	5	180x140	50000	6000
29997	8425160299972	2	2x50	6400	110-230	900	1800	5	220x170	50000	10000
25676	8425160256760	2	2x70	6400	110-230	900	1800	5	270x230	50000	14000