

## Ficha técnica

### Cinta tapagrietas neutral FV



Cintas de fibra de vidrio autoadhesivas, ideales para el acabado en las juntas del sistema cartón-yeso, al igual que para la reparación de grietas en paredes secas.

<b>Material</b>	Filamentos de vidrio - Vidrio Clase C
<b>Medidas</b>	5 cm x 20 m / 5 cm x 90 m / 5 cm x 153 m /10x45 m
<b>Peso</b>	60 gr. / m <sup>2</sup>
<b>filamentos de fibra de vidrio</b>	Urdimbre: 17,2 hilos / 2,54 cm. Trama: 8,6 hilos / 2,54 cm.
<b>Densidad de los filamentos</b>	Urdimbre:34 texx Trama: 68 texx
<b>Resistencia a la tensión</b>	Urdimbre: > 600 N/50 mm Trama: > 600 N/50 mm
<b>Características</b>	Autoadhesiva Gran estabilidad de malla Acabado fino

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)