



DESCRIPCIÓN:

Banda de unión e poliéster con una capa de PE impermeable para unir distintos rollos de césped artificial entre sí.

Excelente resistencia gracias a la cual se consigue hacer que sus piezas parezcan una sola.

Combinado con nuestro adhesivo para césped artificial conseguiremos que nuestro césped quede totalmente fijado y adherido.

PROPIEDADES:

Estabilidad dimensional.

Impermeabilidad total al adhesivo.

Alta resistencia a la humedad.

APLICACIONES:

- Cintas para encolado simple y doble de césped artificial
- Probado en ISA Sport (Instituto de Instalaciones Deportivas) y cumple con los más altos estándares de, entre otros, FIFA y World Rugby.

INDICACIONES DE USO:

Mantener una separación de 2 o 3 mm entre los rollos de césped artificial. No deben montarse unos sobre otros.

Para colocar la banda de unión, levantar los laterales de los rollos de césped dejando una separación de unos 30 cm.

Colocar entre las dos piezas la banda y asegurarse que está limpia y libre de polvo.

Aplicar sobre la banda el adhesivo Quilosa BP-390, especial para el pegado de césped artificial, con ayuda de una espátula.

Unir las dos piezas sin que lleguen a solaparse. Presionar colocando algo de peso encima para asegurar su correcta adhesión.

DATOS TÉCNICOS:

BANDA UNION	30 cm x 10 m	30 cm x 100 m
Peso (DIN EN 29073-1)	170 g/m ²	155 g/m ²
Grosor (DIN EN ISO 9073-2)	0.65 mm	0.68 mm
Resistencia a la tracción (DIN EN 29073-3)	230 [N/50 mm]	480 [N/50 mm]
Resistencia al desgarro (DIN EN 29073-3)	210 [N/50 mm]	260 [N/50 mm]
Elongación a rotura (DIN EN 29073-3)	-	23%

PRESENTACIÓN:

Disponible en las siguientes medidas:

30 cm x 10 m

30 cm x 100 m

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."