



DESCRIÇÃO:

Fita de colagem de poliéster com uma camada de PE impermeável para unir diferentes rolos de relva artificial entre si.

Excelente resistência graças à qual pode fazer com que as suas peças pareçam uma só.

Combinado com a nossa cola de relva artificial, conseguiremos que a nossa relva artificial seja completamente fixa e aderida.

PROPRIEDADES:

Estabilidade dimensional.

Impermeabilidade total ao adesivo.

Alta resistência à umidade.

APLICAÇÕES:

- Fitas para colagem simples e dupla de relva artificial
- Testado no ISA Sport (Sports Facilities Institute) e atende aos mais altos padrões de, entre outros, FIFA e World Rugby.

INDICAÇÕES DE USO:

Mantenha um espaço de 2 ou 3 mm entre os rolos de relva artificial. Eles não devem ser montados um no outro.

Para colocar a faixa de união, levante as laterais dos rolos de relva deixando um espaço de cerca de 30 cm.

Coloque a faixa entre as duas peças e verifique se está limpa e livre de poeira.

Aplique o adesivo especial para relvados Quilosa BP-390, com uma espátula.

Junte as duas peças sem sobreposição. Pressione colocando um pouco de peso em cima para garantir a aderência correta.

DADOS TÉCNICOS:

FAIXA DE COLAGEM	30 cm x 10 m	30 cm x 100 m
Peso (DIN EN 29073-1)	170 g/m ²	155 g/m ²
Espessura (DIN EN ISO 9073-2)	0.65 mm	0.68 mm
Resistência à tracção (DIN EN 29073-3)	230 [N/50 mm]	480 [N/50 mm]
Resistência ao rasgo (DIN EN 29073-3)	210 [N/50 mm]	260 [N/50 mm]
Alongamento à ruptura (DIN EN 29073-3)	-	23%

APRESENTAÇÃO:

Disponível nos seguintes tamanhos:

30 cm x 10 m

30 cm x 100 m

"A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes. As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."