

4x12x24

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CATEGORIA II, TIPO HD

Código: **F10** Edición: **0** Página 1 de 1

	Nº	0001		
		NOMBRE Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		
PRODUCTO		PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	
Ladrillo Macizo Manual		o Macizo Manual	LADRILLO MACIZO MANUAL DE ARCILLA COCIDA,	

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

Cerámicas Arcís, S.L.

Camino San Blas s/n ~ 46340 Requena (Valencia) ~ Tel.: 962301248 - www.ceramicasarcis.es -

USO PREVISTO

USO EN ELEMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES, CON EXIGENCIAS EXTRUCTURALES, ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO Y LA HELADICIDAD.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
DIMENSIONES (mm)	L=244; ANC=121; ALT=38	EN 772-16:2001
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	TOL. T2; RECORR. R2	EN 772-16:2001
ESPESOR PAREDES	NPD	EN 772-16:2001
DESVIACIÓN MÁXIMA PARELISMO (mm)	2	EN 772-16:2001
VOLUMEN HUECOS	NPD	EN 772-16:2001
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (N/mm²)	Media 31,3; Normalizada 30,8	EN 772-1:2002
REACCIÓN AL FUEGO	Contenido en materia orgánica ≤1% en masa o volumen distribuido de forma homogénea sin necesidad de ensayo	EN 13501-1
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS (m²K/W)	0,577 No heladiza tras 25 ciclos de hielo/ deshielo. No presenta exfoliaciones ni desconchados	UNE 67028 EX:1997
ABSORCIÓN DE AGUA (Kg (m²min))	0,8	EN 772-11:2001
AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO (Kg/ m³)	Absoluta 1650; Aparente 1650	EN 772-13:2001

- Las prestaciones del producto identificado, son conformes con las prestaciones declaradas en el apartado correspondiente.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante del producto.
- Firmado por y en nombre del fabricante por: JAVIER ARCÍS ARMERO (GERENTE)

Firma	Lugar y fecha de emisión. Requena, 1 Julio de 2013