



BOLSA DUOTEC 10 TACO 10 UDS

La solución de fácil montaje para grandes cargas en placas.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Combinación de dos componentes de materiales para un mayor rendimiento.

Uso de tornillos para placas de suspensión, corchetes con beffe y tornillos con rosca métrica.

El manguito redondo refuerza la perforación y permite cargas transversales claramente mayores.

El mango curvado permite palpar obstáculos antes del montaje.



VENTAJAS

El alojamiento flexible del tornillo permite el empleo de tornillos y corchetes con roscas de diferentes formas.

Los plásticos reforzados con fibra de vidrio y la pieza de esqueleto metálico (fischer DuoTec 12) garantizan el alojamiento de grandes cargas de tracción y transversales en todas las placas.

El lado de apoyo de Nylon gris y blando distribuye la carga en la superficie de la placa y minimiza así la debilitación del material de construcción portante.

Las perforaciones de diámetros convencionales y el elemento basculante corto para un montaje sencillo en huecos estrechos y también con aislamiento.

El manguito con reborde blanco con función de encastre permite el premontaje rápido y seguro del taco en la perforación.

Con escala en la cinta de tracción (fischer DuoTec 12) para indicar la longitud necesaria del tornillo (valor en la escala + 20 mm).

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	4048962293197
Número de artículo	541888
Versión	sin tornillo
VDS-Approval	Ja

TECNOLOGÍA

El DuoTec de fischer es adecuado para el premontaje.

Montaje sencillo con ayuda de brocas convencionales de 10 o 12 mm.

Gracias al elemento basculante corto, también es ideal para huecos estrechos aislados también con lana mineral. ¡Observar la longitud del elemento basculante!

En materiales macizos, como p. ej. hormigón o madera, funciona como un taco de expansión. ¡Atención, no con tornillos métricos!

El alojamiento flexible de tornillos permite el uso de placas de madera, placas de suspensión y tornillos y corchetes métricos.

powered by **nexmart**