



Special

La solución de fácil montaje para grandes cargas en placas.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Combinación de dos componentes de materiales para un mayor rendimiento.

El manguito redondo refuerza la perforación y permite cargas transversales claramente mayores.

El mango curvado permite palpar obstáculos antes del montaje.



DESCRIPCIÓN

Special

VENTAJAS

El alojamiento flexible del tornillo permite el empleo de tornillos y corchetes con roscas de diferentes formas.

Los plásticos reforzados con fibra de vidrio y la pieza de esqueleto metálico (fischer DuoTec 12) garantizan el alojamiento de grandes cargas de tracción y transversales en todas las placas.

El lado de apoyo de Nylon gris y blando distribuye la carga en la superficie de la placa y minimiza así la debilitación del material de construcción portante.

Las perforaciones de diámetros convencionales y el elemento basculante corto para un montaje sencillo en huecos estrechos y también con aislamiento.

El manguito con reborde blanco con función de encastre permite el premontaje rápido y seguro del taco en la perforación.

Con escala en la cinta de tracción (fischer DuoTec 12) para indicar la longitud necesaria del tornillo (valor en la escala + 20 mm).

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	4048962316575
Número de artículo	544667
Versión	sin tornillo
VDS-Approval	Ja

TECNOLOGÍA

El DuoTec de fischer es adecuado para el premontaje.

Montaje sencillo con ayuda de brocas convencionales de 10 o 12 mm.

Gracias al elemento basculante corto, también es ideal para huecos estrechos aislados también con lana mineral. ¡Observar la longitud del elemento basculante!

En materiales macizos, como p. ej. hormigón o madera, funciona como un taco de expansión. ¡Atención, no con tornillos métricos!

El alojamiento flexible de tornillos permite el uso de placas de madera, placas de suspensión y tornillos y corchetes métricos.

powered by **nexmart**