PASTA DE AGARRE

(Adhesivo a base de yeso para placas de yeso laminado)

DESCRIPCIÓN

La PASTA DE AGARRE, es un adhesivo a base de yeso que se utiliza para pegar placa de yeso laminado sobre muros y tabiques.

Sus especificaciones están sometidas al control establecido por la norma UNE-EN 14496:2017.

Este material, cumple los requisitos establecidos para el marcado CE.

PARAMETROS

TIEMPO DE FRAGUADO

Aprox. 2 horas

RELACIÓN AGUA/YESO

0,62 (Aprox. 1,600 Kg /1 litro de agua)

CONTENIDO EN SULFATO DE CALCIO

> 30%

ENVASADO Y CONSERVACIÓN

ENVASES

20 Kg

CONSERVACIÓN

Mantener el material en lugar seco y resguardado de la luz solar

---

MODO DE EMPLEO

1.- Utilizar un recipiente limpio para la preparación de la mezcla.

2.- Añadir el agua al recipiente y espolvorear el polvo en una proporción 1,6 Kg de producto por 1 litro de agua, aproximadamente.

3.- Dejar reposar 5 minutos y batir hasta obtener una masa consistente y homogénea.

4.- Aplicar con espátula o llana sobre la placa o sobre el muro base, que debe estar seco y libre de polvo, en forma de pelladas separadas entre sí unos 30 cm.