

CINTA BALIZAMIENTO REF. 1576 POLICIA LOCAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rollos de 200 mts impresos a dos caras.
- Ancho 10 cm.
- Unidades caja: 20 uds
- Galga 300. .
- Fabricada en polietileno lineal de baja densidad para película de comonomero butano (C4) con una distribución de pasos moleculares estrecha diseñado específicamente para la extrusión de película tubular destinada a laminaciones, empaque automático y bolsas en general. Se produce bajo un estricto control que permite obtener un material libre de geles. La película elaborada con este grado exhibe un elevado esfuerzo en tensión, muy buena resistencia a la penetración y una gran resistencia del sello en caliente "Hot-Tack" y proporcionará una hermeticidad de sello excelente en un amplio rango de condiciones de sellado. Contiene un alto nivel de agente deslizante (700 ppm).
- Regulación: Cumple con la regulación 177.1520 de la F.D.A. Título 21. Código de la Regulación Federal titulada "Polímeros Otelínicos"

PROPIEDAD	METODO ASTM	VALOR TÍPICO
Densidad	D 1505	0.922
Índice de fluidez:	D 1238	1.40
Punto de Reblandamiento	0.1525	96
Temperatura de Fragilización	D746	< -60
Resistencia	D882	15/12