

A+

Boreal-Slim-12



SMART CONTROL

OPCIONAL



CONTROLE SU ESTUFA DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI1-B

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.



Quemador en fundición



Mando a distancia incluido de serie

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera

Opción de canalización superior o trasera



REF.: KIT-C-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)

OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN

Ref.: KIT-C-D / KIT-C-I con turbina de 130 m³/h (Apto para canalizar hasta una distancia de 9 metros por 1 salida / 2 salidas)



- 1x130 m³/h
- 2x130 m³/h
- 80Ø x 1
- 80Ø x 2
- 9 METROS x 1 SALIDA
- 9 METROS x 2 SALIDAS

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
POSIBILIDAD DE CANALIZACIÓN MEDIANTE Sonda AMBIENTE

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización.
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa.



Gris

Negro

Marfil

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Potencia Máx	11 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	10-5 kW
	Rendimiento	91-92 %
	Volumen calefactable	250 m ³
	Consumo	2,3-1,2 kg/h
	Potencia eléctrica (W)	65-300
	Autonomía	7,8-15 h
	Capacidad del depósito	18 kg
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	50 mm
	Peso	125 kg

