



## BERKELEY CHARCOAL/6

|             |                                        |                 |
|-------------|----------------------------------------|-----------------|
| Modelo:     | <b>BERKELEY CHARCOAL/6</b>             |                 |
| Referencia: | <b>35311</b>                           | <b>CHARCOAL</b> |
| Tamaño:     | <b>45X45</b>                           | cm              |
| Espesor:    | <b>9,00</b>                            | mm              |
| Acabado:    | <b>Natural</b>                         |                 |
| Material:   | <b>PAVIMENTO GRES - GRUPO Blla</b>     |                 |
|             | <b>GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA</b> |                 |

### Absorción de Agua

|                |                   |                          |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| EN ISO-10545-3 | Absorción de Agua | <b>3% &lt; E &lt; 6%</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------|

### Características Dimensionales

|                |                       |                           |
|----------------|-----------------------|---------------------------|
| EN ISO-10545-2 | Aspecto Superficial   | <b>&gt; 95%</b>           |
| EN ISO-10545-2 | Curvatura             | <b>± 0,5 % / ± 2,0 mm</b> |
| EN ISO-10545-2 | Espesor               | <b>± 5% / ± 0,5 mm</b>    |
| EN ISO-10545-2 | Longitud y anchura    | <b>± 0,6 % / ± 2,0 mm</b> |
| EN ISO-10545-2 | Ortogonalidad         | <b>± 0,5% / ± 2,0 mm</b>  |
| EN ISO-10545-2 | Rectitud de los Lados | <b>± 0,5 % / ± 1,5 mm</b> |

### Características Mecánicas

|                 |                               |                      |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| EN ISO 10545-11 | Resistencia al cuarteo        | <b>Cumple</b>        |
| EN ISO 10545-9  | Resistencia al choque térmico | <b>Cumple</b>        |
| EN ISO-10545-4  | Fuerza Rotura                 | <b>&gt; 1000 N</b>   |
| EN ISO-10545-4  | Resistencia a la Flexion      | <b>&gt; 22 N/mm2</b> |

### Características Superficiales

|                |                                       |                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| EN ISO 10545-7 | Resistencia a la abrasión superficial | <b>4</b>         |
| EN ISO 10545-7 | Revoluciones efecto visible           | <b>2100 rev.</b> |
| EN-101         | Resistencia al rayado                 | <b>6</b>         |

### Características Químicas

|                 |                                                 |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| EN ISO-10545-13 | Acidos y Bases de alta concentración            | <b>HA/HA/HA</b> |
| EN ISO-10545-13 | Acidos y Bases de baja concentración            | <b>LA/LA/LA</b> |
| EN ISO-10545-13 | Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina | <b>A/A</b>      |
| EN ISO-10545-14 | Resistencia a las Manchas                       | <b>5/-/5/5</b>  |



## BERKELEY CHARCOAL/6

Modelo: **BERKELEY CHARCOAL/6**  
Referencia: **35311** **CHARCOAL**  
Tamaño: **45X45** cm  
Espesor: **9,00** mm  
Acabado: **Natural**  
Material: **PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa**  
**GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA**

### Características Antideslizamiento

|                   |                                                          |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ANSI A137         | Coeficiente de fricción dinámico (DCOF)                  | <b>&gt;0,42</b> |
| DIN-51130         | Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado | <b>R-9</b>      |
| UNE-41901:2017 EX | Resistencia deslizamiento ( Test del péndulo )           | <b>1</b>        |

### MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **003CPR2017-08-01**

### % CONTENIDO MATERIAL RECICLADO



ISO 14021 "Etiquetas y Declaraciones Ambientales"

**35,00 %**