



LINYI CHILIIMPORT&EXPORT CO.,LTD

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Product:	ANTI-SLIP FILM FACED PLYWOOD		Species:	EUCALYPTUS CORE		
Size:	2500×1250mm		Thickness	9mm/12mm/15mm/18mm/21mm		
Film:	DYNEA BROWN		Glue:	PHENOLIC		
Grammage:	220g/m ²					
Sr. No.	Property		Unit	Test Method	Value of Test	Result
1.	Moisture Content		%	EN 322	8%	Check out
2.	Slip resistance-Shod ramp test		Ashod 28°	EN 16165	R12	Check out
3.	Bonding Strength		Mpa	≥0.7	1.21	Check out
4.	Bonding Quality	Bonding quality	Mpa	EN 314	Max: 1.80	Check out
					Min: 0.73	
		Damage Rate	%	—	46%	
5.	Bonding Modules of Elasticity	Longitudinal	Mpa	EN310	7134	Check out
		Lateral			6325	
6.	Bending	Longitudinal	Mpa		62.5	Check out
	Stength					
7.	N/mm	Lateral			44.6	
8.	Cycle Life	About 15-30 Repeated Using Times According Projects By Formwork Application				
All of the above test Items are confirmed as per GB/T17656-2018						

LINYI CHILIIMPORT&EXPORT CO.,LTD

La hoja de datos se actualiza periódicamente para cumplir con los nuevos estándares tecnológicos. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores, así como las que no tienen fecha. Esta versión entra en vigor en el momento de su creación. Versión 01/2024

TÉCNICO

ESPECIFICACIÓN