

	Camí La Travessa, 17 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN Tel. +34964506300 mail: mainzu@mainzu.com www.mainzu.com	 Intertek Intertek
---	---	--

LAND COTTO

	Formato. Size: 200X200mm	 
	Espesor. Thickness: 8,3mm	
	PT03356	Piezas diferentes. Different pieces: 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. TECHNICAL CHARACTERISTICS		
LONGITUD Y ANCHURA- ESPESOR-RECTITUD DE LOS LADOS- ORTOGONALIDAD-PLANITUD DE LA SUPERFICIE. LENGTH AND WIDTH- THICKNESS-STRAIGHTNESS OF EDGES- SQUARENESS-FLATNESS	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE EN 14411 para el Grupo Bla anexoG It complies with the requirements applicable to each model defined in the UNE EN 14411 standard for Group Bla Annex G	EN ISO 10545-2
ABSORCIÓN DE AGUA. WATER ABSORPTION	Eb ≤ 0,5%	EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA (N) . BREAKING STRENGTH (N) Espesor ≥ 7,5mm . Thickness ≥ 7,5mm	> 1300 N	EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA. BENDING STRENGTH Espesor ≥ 7,5mm . Thickness ≥ 7,5mm	> 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	Clase 3. Class 3 (visible 750)	EN ISO 10545-7
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. RESITANCE TO SLIDING	Clase B. Class B	DIN 51097:1992
	R9	DIN 51130:2014 Appo5
	Clase 2. Class 2	UNE 41901 EX
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE (MOHS) DETERMINATION OF THE STRENGTH TO THE STRIP OF THE SURFACE	8	UNE-67-101-85
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO. THERMAL SHOCK RESISTANCE	Cumple. Satisfy	EN ISO 10545-9
RESISTENCIA AL CUARTEO. CRAZING RESISTANCE	Cumple. Satisfy	EN ISO 10545-11
Adhesivos cementosos tipo C2. Cementitious adhesives type C2	> 1 N/mm ²	EN 12004:2007 +A1:2012, 4.1
REACCIÓN AL FUEGO. FIRE REACTION	Clase A1	—
PROPIEDADES QUÍMICAS. CHEMICAL PROPERTIES		
RESISTENCIA A LAS MANCHAS. STAIN RESISTANCE	Clase 5	EN ISO 10545-14
Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración. Acid and alkali resistance of low concentration.	GLA	EN ISO 10545-13
Resistencia a los productos domésticos y sales para piscinas. Resistance to domestic products and salt for pools.	GA	EN ISO 10545-13
DURABILIDAD. DURABILITY	Cumple. Satisfy	—
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL . ENVIRONMENTAL INFORMATION		
Contenido en material reciclado de pre-consumo, incluyendo materias primas hídricas y minerales. Content in pre-consumer recycled material, including water and mineral raw material	 >41%	
DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO. ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION		Código GlobalEPD: 002-052 EN ISO 14025:2010 EN 15804:2012+A1:2013
MARCADO CE		
Declaración de prestaciones: Declaration of performance: Nº004MAINCPR2013-07-01		Declaration of conformity: Nº004MAINCPR2013-07-01 