

	Camí La Travessa, 17 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN Tel. +34964506300 mail: mainzu@mainzu.com www.mainzu.com	 Intertek Intertek
---	---	--

OCEAN DEEP

	Formato. Size: 200X200mm	 
	Espesor. Thickness: 8,3mm	
	PT03399	Piezas diferentes.Different pieces:10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.TECHNICAL CHARACTERISTICS			
LONGITUD Y ANCHURA- ESPESOR-RECTITUD DE LOS LADOS- ORTOGONALIDAD-PLANITUD DE LA SUPERFICIE. LENGTH AND WIDTH- THICKNESS-STRAIGHTNESS OF EDGES- SQUARENESS-FLATNESS	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE EN 14411 para el Grupo Bla anexoG It complies with the requirements applicable to each model defined in the UNE EN 14411 standard for Group Bla Annex G		EN ISO 10545-2
ABSORCIÓN DE AGUA. WATER ABSORTION	Eb≤0,5%		EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA (N) . BREAKING STRENGTH (N) Espesor ≥ 7,5mm . Thickness ≥ 7,5mm	> 1300 N		EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA. BENDING STRINGTH Espesor ≥ 7,5mm . Thickness ≥ 7,5mm	>35N/mm2		EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	Clase 4. Class 4 (visible 2100)		EN ISO 10545-7
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. RESITANCE TO SLIDING	Clase 0. Class 0		UNE 41901 EX
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE (MOHS) DETERMINATION OF THE STRENGTH TO THE STRIP OF THE SURFACE	6		UNE-67-101-85
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO. THERMAL SHOCK RESISTANCE	Cumple. Satisfy		EN ISO 10545-9
RESISTENCIA AL CUARTEO. CRAZING RESISTANCE	Cumple. Satisfy		EN ISO 10545-11
Adhesivos cementosos tipo C2. Cementitions adhesives type C2	>1N/mm2		EN 12004:2007 +A1:2012, 4.1
REACCIÓN AL FUEGO. FIRE REACTION	Clase A1		—
PROPIEDADES QUÍMICAS. CHEMICAL PROPERTIES			
RESISTENCIA A LAS MANCHAS. STAIN RESISTANCE	Clase 5		EN ISO 10545-14
Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración. Acid and alkali resistance of low concentration.	GLA		EN ISO 10545-13
Resistencia a los productos domésticos y sales para piscinas. Resistance to domestic products and salt for pools.	GA		EN ISO 10545-13
DURABILIDAD. DURABILITY	Cumple. Satisfy		—
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL . ENVIRONMENTAL INFORMATION			
Contenido en material reciclado de pre-consumo, incluyendo materias primas hídricas y minerales. Content in pre-consumer recycled material,including water and mineral raw material	 >41%		
DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO. ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION		Código GlobalEPD:002-052	EN ISO 14025:2010 EN 15804:2012+A1:2013
MARCADO CE			
Declaración de prestaciones: Declaration of performance: Nº004MAINCPR2013-07-01		Declaration of conformity: Nº004MAINCPR2013-07-01	

IMPORTANTE: antes de la colocación comprobar el tono,calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material.
IMPORTANT: before laying,check the tone,caliber and quality.Claims will not be accepted after the placement of the material.

Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de MAINZU S.L
Commercial information document, may not be used either judicially or administratively without the express authorization of MAINZU S.L

El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.
The color of the piece on this card is indicative and may differ from the color of the real piece.