

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Downlight Slim 225mm 22W 4000K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Downlight empotrable delgado con driver integrado



### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Dormitorios
- Cocinas

### Beneficios del producto

- Diseño muy delgado
- Ideal cuando hay poco espacio en el techo

### Características del producto

- Driver integrado
- Material de la carcasa: plástico



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	22,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Corriente nominal	150,000 mA
Corriente de encendido IP	< 20 A
T. corriente entrante T <sub>h50</sub>	1500 µs
Factor de potencia λ	> 0,70
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	2000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2400 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdc
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110 °

### DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	225,00 mm
Alto	25.00 mm
Peso del producto	254,00 g

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Banco
--------------------	-------

Color de carcasa	Banco
Material del cuerpo	Polypropylene (PP) polyamid
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+70 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	IndoorIndoor
Diametro de montaje	200 mm
Profundidad de montaje	35,0 mm
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	15000



## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / ERP / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## DESCARGAS

DESCARGAS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075573154	Caja unitaria 1	42 mm x 234 mm x 237 mm	278.00 g	2.33 dm <sup>3</sup>
4099854081859	Retráctil 3	234 mm x 126 mm x 237 mm	838.00 g	6.99 dm <sup>3</sup>
4099854081866	Embalaje de envío 12	450 mm x 276 mm x 268 mm	4048.00 g	33.29 dm <sup>3</sup>
4058075573161	Embalaje de envío 12	450 mm x 276 mm x 268 mm	4033.00 g	33.29 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.