FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K

LED VALUE BATTEN | Luminarias LED para montaje en pared y techo

Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Montaje en techo y pared
- Pasillos, escaleras, sótanos
- Iluminación de interior general

Beneficios del producto

- Excelente relación precio-rendimiento
- Alto ahorro energético en comparación con luminarias que utilizan fuentes de luz tradicionales
- Diseño funcional y minimalista

Características del producto

- Reemplazo para luminarias tradicionales T8
- Banda luminosa de pared y techo
- Material: aluminio (carcasa), policarbonato (difusor)
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Temperatura del color: 4.000 K
- Rendimiento lumínico: hasta 100 lm/W
- Longitudes disponibles: 0.6 m, 1.2m, 1.5 m

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	20,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	150,000 mA
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2500 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Ángulo de radiación	150 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1234.00 mm
Ancho	29.00 mm
Alto	44.00 mm
Peso del producto	380,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plateado
Color de carcasa	Plateado
Material del cuerpo	Aluminum

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Wall
Entorno de aplicación	IndoorIndoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Clips de montaje incluidos

DESCARGAS

	DESCARGAS
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Packaging insert

DATOS LOGÍSTICOS

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075268180	Caja unitaria 1	44 mm x 30 mm x 1,234 mm	389.00 g	1.63 dm^3
4058075268197	Embalaje de envío 20	1,260 mm x 165 mm x 205 mm	8396.00 g	42.62 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.